

Liste des produits

Produit	Désignation	Commande no.
Tuyau respiratoire, PU	SR 550	T01-1216
Tuyau respiratoire, PU	SR 550	T01-1220
Tuyau respiratoire, caoutchouc	SR 551	T01-1218
Tuyau respiratoire, caoutchouc	SR 551	T01-1221

Description du produit

Les tuyaux respiratoires Sundström sont testés et homologués pour les produits suivants et sont destinés à être utilisés avec les ventilateurs sur batterie SR 500, SR 500 EX et SR 700.

- SR 200 Masque complet
- SR 200 Masque à débit d'air continu

Tuyau en plastique PU, SR 550. Avec spirale ressort en acier durable. Résistant aux produits chimiques.
Tuyau en caoutchouc EPDM, SR 551. Antistatique.
Les tuyaux sont livrés complets avec raccords.

Caractéristiques techniques

	SR 550	SR 551
Matériau	PU avec spirale ressort en acier	Caoutchouc
Couleur	Noir	Noir
Diamètre	32/36 mm	30/40 mm
Longueur	970 mm (T01-1216) 1070 mm (T01-1220)	760 mm (T01-1218) 960 mm (T01-1221)
Température d'utilisation	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Température de stockage	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Agréments	EN 12942:1998 + A2:2008	EN 12942:1998 + A2:2008



SR 550
SR 551