

<b>Producto</b> Soporte de filtro remoto	<b>Modelo núm.</b> SR 905	<b>Pedido núm.</b> T01-3009
---	------------------------------	--------------------------------

## Descripción del producto

El SR 905 es un porta filtro remoto que, en conjunto con la semimáscara APR SR 900 y la manguera de respiración SR 951 o SR 952, está incluida en los sistemas de aparatos protectores respiratorios Sundström. El porta filtro remoto debe ser equipado con filtro(s). El aire es inhalado a través del filtro y de la manguera de respiración a la semimáscara.

El SR 905 está diseñado para ser usado en el mismo ambiente que una semimáscara Sundström SR 900. Esto le da a usted mayor libertad de movimiento, menos peso, y la semimáscara será más pequeña en su tamaño, lo que hace posible usarla bajo visores.

Los filtros/cartuchos para el SR 905 son los mismos que se usan junto con la semimáscara SR 900.

El adaptador para cinturón se monta en el propio cinturón del usuario. Hay otros adaptadores para cinturón disponibles como accesorios.

## Características técnicas

	SR 905	NIOSH 42 CFR part 84
<b>Material</b>	PC/ABS	-
<b>Peso, sistema completo: SR 905 + SR 951 + SR 900</b>	≈ 18.5 oz (523 g)	-
<b>Peso, sistema completo: SR 905 + SR 952 + SR 900</b>	≈ 20.8 oz (590 g)	-
<b>Caída de presión, SR 905 + SR 951 y P100-filtro a 85 l/min</b>	≈19,1 MM H <sub>2</sub> O (187 Pa)	≤ 35 MM H <sub>2</sub> O (343 Pa)
<b>Caída de presión, SR 905 + SR 952 y P100-filtro a 85 l/min</b>	≈20,3 MM H <sub>2</sub> O (199 Pa)	≤ 35 MM H <sub>2</sub> O (343 Pa)
<b>Temperaturas, uso</b>	14 a 131 °F (-10 a +55 °C), < 90 % RH	-
<b>Temperaturas, almacenamiento</b>	4 a 104 °F (-20 a +40 °C), < 90 % RH	-
<b>Homologaciones</b>	NIOSH 42 CFR parte 84	-



- A. Semimáscara SR 900
- B. Manguera SR 951
- C. Manguera doble SR 952
- D. Soporte de filtro remoto SR 905
- E. Cinturón
- F. La pieza del filtro

