

Produktblad

Produkt	Modellnr	Beställningsnr
Andnings slang	SR 951	T01-3003
Andnings slang, dubbel	SR 952	R01-3009

Produktbeskrivning

Sundströms andnings slangar är testade och godkända tillsammans med nedanstående produkter och är avsedda att användas tillsammans med Sundströms halvmask SR 900.

- Midjeburet filter SR 905
- Fläkt SR 500/SR 700
- Trycklufttillsats SR 507 (endast SR 951)

Plastslangarna är tillverkade i PU med en fjäderspiral i PC/ABS. Slangarna är flexibla, har låg vikt samt är kemikaliebeständiga.

Slangarna levereras komplett med kopplingar.

Teknisk specifikation

	SR 951	SR 952
Material	PU med fjäderspiral i PC/ABS	PU med fjäderspiral i PC/ABS
Färg	Svart	Svart
Dimension	32 mm	22,5 mm
Längd	670 mm	650 mm
Användningstemperatur	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Lagringstemperatur	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Godkännande	EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008 EN 14594:2005, 3A 3B	EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008



SR 951



SR 952