

# Liste des produits

Produit	Désignation	Commande no.
Flexible	SR 951	T01-3003
Flexible jumelé	SR 952	R01-3009

## Description du produit

Les tuyaux respiratoires Sundström sont testés et homologués pour les produits suivants et sont destinés à être utilisés avec le demi-masque SR 900.

- Support de filtre distant SR 905
- Ventilateur SR 500/SR 700
- Module d'air comprimé SR 507 (seulement SR 951)

Les tuyaux en plastique sont fabriqués en PU avec spirale ressort en PC/ABS. Les tuyaux sont flexibles, faible poids et sont résistants aux produits chimiques.

Les tuyaux sont livrés complets avec raccords.

## Caractéristiques techniques

	SR 951	SR 952
Matériau	PU avec spirale ressort en PC/ABS	PU avec spirale ressort en PC/ABS
Couleur	Noir	Noir
Diamètre	32 mm	22,5 mm
Longueur	670 mm	650 mm
Température d'utilisation	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Température de stockage	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Agréments	EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008 EN 14594:2005, 3A 3B	EN 12083 EN 12942:1998 + A2:2008



SR 951



SR 952