

Folleto del Producto

Producto	Núm. Modelo	Núm. Pedido
Protección para el cuello y pecho, soldadura, Proban	SR 585-1	T06-8011
Protección para el cuello y pecho, soldadura, cuero	SR 585-2	T06-0808
Sellado facial, soldadura, Proban	-	T06-8012
Sellado facial, soldadura, cuero	-	T06-0809
Protección de la manguera, Proban	SR 59021	T06-4016

Descripción del Producto

La protección del cuello y del pecho junto con el sello de la cara da al usuario una buena protección contra salpicaduras y chispas en soldaduras y esmerilados.

Adecuado para utilizarlo junto con SR 580/SR 584 y / o SR 580 con protector enchapado dorado SR 587 y la visera 2/3 SR 588-1 o 588-2 SR.

La protección de la manguera prolonga la vida útil de la manguera en esas situaciones de trabajo.


El material Proban puede ser lavado después del uso. Entre en contacto con Sundström para obtener más información.

Especificaciones Técnicas

	T06-8011	T06-8012	T06-0808	T06-0809	T06-4016
Material	Proban		Cuero		Proban
Peso	≈ 5,5 oz (155 g)	≈ 2,1 oz (60 g)	≈ 12,3 oz (350 g)	≈ 3,2 oz (90 g)	≈ 2,6 oz (75 g)
Temperatura de funcionamiento	-14 a 131 °F (-10 a +55 °C), < 90 % HR		14 a 131 °F (-10 a +55 °C), < 90 % HR		14 a 131 °F (-10 a +55 °C), < 90 % HR
Temperatura de almacenamiento	4 a 104 °F (-20 a +40 °C), < 90 % HR		4 a 104 °F (-20 a +40 °C), < 90 % HR		4 a 104 °F (-20 a +40 °C), < 90 % HR



T06-0811
T06-0808



T06-0812
T06-0809



T06-4016

Sundstrom Safety Inc.

143 Maple St.
Warwick, RI 02888

Office: 1-401-434-7300
Toll Free: 1-877-SUNDSTROM
Fax: 1-401-434-8300

info@srsafety.com
www.srsafety.com