

Karta Produktowa


Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Bateria, STD	SR 501	R06-0108
Bateria, STD	SR 701	R06-0708
Bateria, HD	SR 502	T06-0101
Bateria, HD	SR 702	T06-0701
Bateria, EX	SR 501 EX	R06-2002

Opis


Urządzenia nawiewowe firmy Sundström, SR 500 oraz SR 700, zasilane są bateriami litowo-jonowymi. W przypadku modelu SR 500 i SR 700 dostępne są dwa typy baterii: bateria standardowa (STD) oraz bateria „heavy duty” (HD). Urządzenie nawiewowe firmy Sundström SR 500 EX zasilane jest baterią niklowo-metalowo-hybrydową. Baterie te można ładować - czas ładowania wynosi 2 godziny. Zużyte baterie należy oddać do centrum recyklingu.

Specyfikacja techniczna


	SR 501, SR 701	SR 502, SR 702	SR 501 EX
Typ baterii	litowo-jonowa	litowo-jonowa	niklowo-metalowo-hybrydowa
Napięcie znamionowe	14,4 V	14,4 V	13,5 V
Pojemność	2,25 Ah	3,5 Ah	2,1 Ah
Zawartość energetyczna	30,4 Wh	50,88 Wh	28 Wh
Zawartość energetyczna ogniwa	7,6 Wh	12,72 Wh	2,6 Wh
Ilość ogniw w baterii	4	4	11
Ciężar	SR 501: 320 g SR 701: 270 g	SR 502: 320 g SR 702: 270 g	605 g
Temperatura użytkowania	-10 - +55°C, < 90% RH	-10 - +55°C, < 90% RH	-10 - +40°C, < 90% RH
Temperatura przechowywania	-20 - +40°C, < 90% RH	-20 - +40°C, < 90% RH	-20 - +40°C, < 90% RH



SR 701/SR 702



SR 501/SR 502



SR 501 EX



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

P06T010223 Rev 13 20230101

Sundström 
www.srsafety.com

Karta Produktowa

Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Bateria, STD	SR 501	R06-0108
Bateria, STD	SR 701	R06-0708
Bateria, HD	SR 502	T06-0101
Bateria, HD	SR 702	T06-0701
Bateria, EX	SR 501 EX	R06-2002

Transport

Baterie transportuje się razem z urządzeniem nawiewowym lub osobno, jako część zamienną.

Transport baterii litowo-jonowych

	Baterie litowo-jonowe w urządzeniu	Baterie litowo-jonowe
Transport drogowy	UN 3481 Przepis szczególny 188, ADR/ADR-S 2023	UN 3480 Przepis szczególny 188, ADR/ADR-S 2023
Transport morski	UN 3481 Przepis szczególny 188, Kodeks IMDG 41-22	UN 3480 Przepis szczególny 188, Kodeks IMDG 41-22
Transport lotniczy	UN 3481 Instrukcja dotycząca pakowania 967, sekcja II, DGR 64	UN 3480 Instrukcja dotycząca pakowania 965, sekcja IB, DGR 64

Potwierdzamy i jesteśmy w stanie udowodnić, że każda bateria lub ogniwo spełnia wymogi i kryteria Podręcznika badań ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych), Część III, rozdział 38.3, wersja 6, modyfikacja 1.

Transport baterii niklowo-metalowo-hybrydowych

	Baterie niklowo-metalowo-hybrydowe w urządzeniu	Baterie niklowo-metalowo-hybrydowe
Transport drogowy	Nie podlega ADR	Nie podlega ADR
Transport morski	UN 3496 Przepis szczególny 963, Kodeks IMDG 41-22 (Towar Niebezpieczny jedynie w sytuacji, jeśli jego waga przekracza 100 kg.)	UN 3496 Przepis szczególny 963, Kodeks IMDG 41-22 (Towar Niebezpieczny jedynie w sytuacji, jeśli jego waga przekracza 100 kg.)
Transport lotniczy	"Not Restricted" Przepis szczególny A199, DGR 64	"Not Restricted" Przepis szczególny A199, DGR 64



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com