

Produktblad


Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Batteri, STD	SR 501	R06-0108
Batteri, STD	SR 701	R06-0708
Batteri, HD	SR 502	T06-0101
Batteri, HD	SR 702	T06-0701
Batteri, EX	SR 501 EX	R06-2002
Batteri, EX	SR 502 EX	R06-2070

Produktbeskrivning


I Sundströms batteridrivna fläktar, SR 500 och SR 700, används litiumjonbatterier. Till SR 500 och SR 700 finns det två batterialternativ, ett standard (STD) batteri och ett heavy duty (HD) batteri. I Sundströms batteridrivna fläkt SR 500 EX används nickelmetall och litiumjon batteri. Batterierna är uppladdningsbara och har en laddningstid på ca 4 timmar. Lämna in förbrukat batteri på återvinningscentral.

Teknisk specifikation


	SR 501 / SR 701	SR 502 / SR 702	SR 501 EX / SR 502 EX
Celltyp	Litiumjon	Litiumjon	Nickelmetallhydrid / Litiumjon
Nominell spänning	14,4 V	14,4 V	13,5 V / 18 V
Kapacitet	2,25 Ah	3,5 Ah	2,1 Ah / 3,0 Ah
Energiinnehåll	30,4 Wh	50,88 Wh	28 Wh / 54 Wh
Energiinnehåll/cell	7,6 Wh	12,72 Wh	2,6 Wh / 10,8 Wh
Antal celler per batteri	4	4	11 / 5
Vikt	SR 501: 320 g SR 701: 270 g	SR 502: 320 g SR 702: 270 g	SR 501 EX: 605 g SR 502 EX: 530 g
Användningstemperatur	-10 - +55 °C, < 90 % RH	-10 - +55 °C, < 90 % RH	-10 - +40 °C, < 90 % RH
Förvaringstemperatur	-20 - +40 °C, < 90 % RH	-20 - +40 °C, < 90 % RH	-20 - +40 °C, < 90 % RH



SR 701 / SR 702



SR 501 / SR 502



SR 501 EX / SR 502 EX

Produktblad

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Batteri, STD	SR 501	R06-0108
Batteri, STD	SR 701	R06-0708
Batteri, HD	SR 502	T06-0101
Batteri, HD	SR 702	T06-0701
Batteri, EX	SR 501 EX	R06-2002
Batteri, EX	SR 502 EX	R06-2070

Transport

Batterierna transporteras antingen tillsammans med fläkten eller som reservdel för sig själva.

Transport av litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier i utrustning		Litiumjonbatterier	
Väg	UN 3481 Särbestämmelse 188, ADR/ADR-S 2025	Väg	UN 3480 Särbestämmelse 188, ADR/ADR-S 2025
Sjö	UN 3481 Särbestämmelse 188, IMDG Kod 42-24	Sjö	UN 3480 Särbestämmelse 188, IMDG Kod 42-24
Flyg	UN 3481 Förpackingsinstruktion 967, Sektion II, DGR 66	Flyg	UN 3480 Förpackingsinstruktion 965, Sektion IB, DGR 66

Vi försäkrar och kan bevisa att varje batteri/cell uppfyller kraven och kriterier i FN:s (Förenta Nationernas) testhandbok, Del III, Avsnitt 38.3, Revision 6, Ändring 1.

Transport av nickelmetallhydridbatterier

Nickelmetallhydrid i utrustning		Nickelmetallhydridbatterier	
Väg	Omfattas inte av ADR	Väg	Omfattas inte av ADR
Sjö	UN 3496 Särbestämmelse 963 , IMDG Kod 42-24 (Endast Farligt Gods om mer än 100 kg)	Sjö	UN 3496 Särbestämmelse 963 , IMDG Kod 42-24 (Endast Farligt Gods om mer än 100 kg)
Flyg	"Not Restricted" Särbestämmelse A199, DGR 66	Flyg	"Not Restricted" Särbestämmelse A199, DGR 66



Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com