

Karta Produktowa

Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Wizjer spawalniczy/Przyłbica, odcień nr 10	SR 574/SR 570	H06-6110
Wizjer spawalniczy/Przyłbica, ADF EN 4/9-13	SR 574/SR 570	H06-6810

Opis

Wizjer spawalniczy SR 574 jest przeznaczona do użycia z przyłbicą Sundström SR 570.

Przyłbica z wizjer spawalniczy wraz z zasilaną akumulatorowo dmuchawą SR 500 lub SR 700 i dopuszczonymi filtrami wchodzi w skład układów Sundström do ochrony układu oddechowego z wymuszonym przepływem powietrza. Wąż oddechowy przyłbica musi być dołączony do dmuchawy wyposażonej w odpowiednie filtry. Naciskiwanie wytwarzane w przyłbica zapobiega przedostawaniu się cząstek i innych zanieczyszczeń do strefy oddychania.

Produkty można również stosować z zestawem do sprężonego powietrza SR 507. Połączenie takie pozwala uzyskać aparat do oddychania ze stałym przepływem, do podłączenia do źródła sprężonego powietrza. Patrz osobna ulotka urządzenia SR 507.

Połączenie takie chroni przed szkodliwymi gazami/cząstkami, promieniowaniem i rozpryskami powstającymi przy spawaniu, cięciu gazowym, szlifowaniu i podobnych pracach. Konstrukcja umożliwia ich stosowanie w przestrzeniach zamkniętych i trudno dostępnych. Wyposażenie to można używać zamiast aparatów do oddychania z filtrem we wszystkich zastosowaniach, w których zalecane są takie aparaty. W szczególności dotyczy to prac ciężkich, wykonywanych w podwyższonej temperaturze i długotrwałych.

Przed rozpoczęciem pracy należy w wizjer spawalniczy filtr spawalniczy o odpowiednim stopniu zaciemnienia.

Model SR 574 dostarczany jest z filtr spawalniczy odcień nr 10 alternatywnie automatyczny filtr spawalniczy EN 4/9-13, oraz szybą ochronną z poliwęglanu. Szyba musi posiadać oznaczenie CE i mieć standardowe wymiary 90 x 110 mm.

Dostępne jest dodatkowe wyposażenie w postaci filtr spawalniczy, automatyczny filtr spawalniczy, soczewka korekcyjna, ochroniacz na kark, klatkę piersiową oraz węże.

SR 574/SR 570 charakteryzuje się następującymi właściwościami:

Chroni oczy, narządy oddechowe i partie czołowe • Opuszczany wizjer • Obieg powietrza zapobiega zaparowywaniu wizjera • Deflektor przepływu powietrza w celu optymalnego komfortu • Wyposażony w zawór oddechowy • Regulowany zestaw pasków nagłowia • Wymienny wąż oddechowy • Wyposażony w specjalną dodatkową osłonę • Standardowe mocowanie wyposażenia do ochrony słuchu • Dostępne jest dodatkowe wyposażenie w postaci filtr spawalniczy, automatyczny filtr spawalniczy, soczewka korekcyjna, ochroniacz na kark, klatkę piersiową oraz węże • Dostarczana z filtr spawalniczy odcień nr 10 alternatywnie automatyczny filtr spawalniczy EN 4/9-13.

- A. SR 574 Wizjer spawalniczy
- B. Soczewka ochronna
- C. Filtr spawalniczy/
Automatyczny
filtr spawalniczy
- D. SR 570 Przyłbica
- E. Specjalna dodatkowa
osłona
- F. Wyposażenie do
ochrony słuchu
- G. SR 507
- H. SR 500 Jednostka
nawiewowa
- I. SR 700 Jednostka
nawiewowa



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00

Västergatan 4

SE-341 50 Lagan

Sundström
www.srsafety.com

Karta Produktowa

Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Wizjer spawalniczy/Przyłbica, odcień nr 10	SR 574/SR 570	H06-6110
Wizjer spawalniczy/Przyłbica, ADF EN 4/9-13	SR 574/SR 570	H06-6810

Specyfikacja techniczna

	SR 574/SR 570 + SR 500/SR 700	EN 12941:1998 + A2:2008	SR 574/SR 570 + SR 507	EN 14594:2018
Tworzywo SR 574	PA		PA	
Ciśnienie robocze	–	–	5–7 bar	≤ 10 bar
Wielkość przepływu powietrza	175–240 l/min (SR 500) 175–225 l/min (SR 700)	≥ 120 l/min	175–260 l/min	175–260 l/min
Temperatura użytkowania	-10 – +55 °C, < 90 % RH	–	-10 – +55 °C, < 90 % RH	–
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH	–	-20 – +40 °C, < 90 % RH	–
Sygnał alarmowy przy	< 175 l/min	≤ 175 l/min	< 175 l/min	≤ 175 l/min
Ciężar z węzłem oddechowym	≈ 1 230 g	≤ 1 500 g	≈ 1 230 g	≤ 1 500 g
Filtr spawalniczy	110x90 mm. EN 8 do EN 13	–	110x90 mm. EN 8 do EN 13	–
Automatyczny filtr spawalniczy	Zasilana ogniwami słonecznymi EN 3/10, EN 3/11, EN 4/5-13 i EN 4/9-13	–	Zasilana ogniwami słonecznymi EN 3/10, EN 3/11, EN 4/5-13 i EN 4/9-13	–
Soczewka korekcyjna	108x51 mm, 1 - 2,5 dptr	–	108x51 mm, 1 - 2,5 dptr	–
Soczewka ochronna	PC, 110x90 mm	–	PC, 110x90 mm	–
Nominalny współczynnik ochrony¹	500 (TH3)	–	200 (3A, 3B)	–
Homologacja	EN 12941:1998 + A2:2008, EN 166:2001, EN 352-3, EN 812:2012, EN 175:1997 + A1:1998	–	EN 14594:2018, EN 166:2001, EN 352-3, EN 812:2012, EN 175:1997 + A1:1998	–

1) Zgodnie z normą EN 529:2005.



Sundström Safety AB
Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com